



HSW-280 T5

Accionado por:

SCANIA DC9 65A (10-94)

281 kVA a 50 Hz

Directiva 97/68/EC (Stage II) 

Datos y Prestaciones del Grupo		50 Hz	
SERVICIO		Potencia Continua	Potencia Emergencia
Potencia nominal	kVA	281	305
Potencia activa *	kW	225	244
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión estándar	V	400	
Tensiones disponibles	V	380 / 220 a 415 / 240	

Condiciones ambientales de referencia: se refieren a la norma ISO 8528 : +25°C, 100 m. sobre NM 30 % de humedad relativa. Durante el periodo de rodaje la potencia aumenta un 5% aprox. Lo que debe tenerse en cuenta en el momento de la entrega.

Reducción de potencia según DIN ISO 3046: A partir de 100 m, reducción 1% cada incremento 100 m. A partir 25° C (77°F), reducción 4% cada incremento 10°C(50°F)

* Considerando $\cos \phi = 0,8$

Datos y Prestaciones Motor Principal			
SERVICIO		Potencia Continua	Potencia Emergencia
Potencia nominal	kW	247	269
Fabricante		Scania	
Modelo		DC9 65A (10-94)	
Diesel 4 tiempos - Tipo inyección		DIRECTA	
Tipo de aspiración		Turbo alimentado	
Cilindros, número y disposición		5 - L	
Diámetro x Carrera	mm	127 x 140	
Cilindrada total	L	8,87	
Sistema de refrigeración		Líquido Refrigerante	
Especificaciones del aceite de motor		ACEA E3-96 • CCMC D5 API CF	
Relación de compresión		18 : 1	
Consumo específico de combustible	g/kWh	---	---
Consumo de aceite a plena carga	g/kWh	< 0,3	
Cantidad de aceite máxima	L	29	
Cantidad de aceite mínima	L	23	
Regulador	Tipo	EMS	
Filtro de Aire	Tipo	SECO de larga duración	

Prime Power (P.R.P.) - Es la potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que puede ocurrir por un número ilimitado de horas. La potencia media consumible durante un periodo de 24h no debe rebasar del 80% del P.R.P. declarado entre los intervalos de mantenimiento prescritos y las condiciones medioambientales normales. 10 % de sobrecarga es permitido 1 hora cada 12 de funcionamiento.

Stand by Power - Es la potencia máxima disponible por un periodo de 500 horas por año, con un factor de carga inferior al 90% de la potencia en stand by declarada. No se admite sobrecarga para este tipo de uso.

Datos Generador Sincrono *		
Polos	Nº	4
Tipos de conexión (estándar)		estrella - serie
Tipo de acoplamiento		SAE 4 7/16"
Aislamiento	Clase	H
Grado de protección mecánica (según normas IEC-34-5)		IP 23
Fases		3+N
Excitador		A.V.R. (electrónico)
Precisión de tensión régimen estabilizado		$\pm 1,5\%$ entre vacío y plena carga con $\cos \phi = 0,8+1$

* Los generadores utilizados en los grupos HIMOINSA de estándar cumplen las normas: IEC 34-1; CEI 2-3; VDE 0530; BS 4999-5000; NF 51-100,11



Directiva 97/68/EC (Stage II)

HSW
SCANIA

HSW-280 T5 • 281 kVA a 50 Hz

Datos de Instalacion del Grupo		
SISTEMA DE ESCAPE		
Máx temperatura del gas de escape a plena carga	° C	462
	° F	-----
Caudal de gas de escape	kg / min	22
Calor evacuado por el escape	(kW/IFN)	168
Máxima contrapresión aceptable	mm / ca	N.D.
CANTIDAD DE AIRE NECESARIA		
Aire necesario para la combustión al 100% de carga/régimen nominal	kg/min	18
SISTEMA DE PUESTA EN MARCHA		
Potencia de arranque	kW	5,5
	CV	---
Capacidad mínima de la batería recomendada	Ah	N.D.
Tensión auxiliar	Vcc.	24V
CAPACIDAD DE LOS CIRCUITOS		
Capacidad total aceite comprendidos tubos, filtros, etc.	L	N.D.
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE		
Grupo Estático Estandar	L	445
Grupo Insonorizado	L	445

Datos para el transporte del Grupo		
DIMENSIONES Y PESO ESTÁTICO ESTÁNDAR		
LARGO	m - ft	3,00 - 9,84
ANCHO	m - ft	1,22 - 4,0
ALTO	m - ft	1,87 - 6,153
Volumen de embalaje máximo	m ³ - ft ³	6,84 - 242,06
Peso en seco (con accesorios estandar)	kg - lb	2.440 - 5.379*
DIMENSIONES Y PESO ESTÁTICO INSONORIZADO		
LARGO	m - ft	3,80 - 12,46
ANCHO	m - ft	1,40 - 4,59
ALTO	m - ft	2,10 - 6,90
Volumen de embalaje máximo	m ³ - ft ³	11,17 - 394,62
Peso en seco (con accesorios estandar)	kg - lb	3.630 - 7.986*

*Pesos y dimensiones sujetos a variaciones según configuración solicitada por el cliente. Consultar en fábrica.

Distribuidor local



Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 30730
SAN JAVIER (Murcia) España

Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Export Fax +34968 19 04 20
info@himoina.com www.himoina.com